

ТОВ «ТК «Інтерзв'язок» 02167 Київ а/с 36. Код ЄДРПОУ 32920024

Тел. +38 067 465-66-55. E-mail - office@caterpillar.intersv.com

Модель	Режим роботи
DE110 GC	Резервне джерело живлення Standby
	110 кВА / 88 кВт

Параметри	Standby
Частота	50 Гц
Потужність установки	110 кВА
	88 кВт
Номер специфікації	P2634B
Витрата палива	
Ємність паливного бака, л.	166
100% навантаження, л/год	24,4
75% навантаження, л/год	18,4
50% навантаження, л/год	12,8
Система охолодження	
Потік повітря на радіатор, м ³ / хв	187,8
Загальний об'єм, л.	17,5
Повітряна система	
Максимальний протитиск, кПа	8
Витрата повітря для горіння, м ³ / хв	6,3
Вихлопна система	
Температура вихлопних газів, °C	543
Витрата вихлопних газів, м ³ / хв	16,3
Зворотний тиск вихлопної системи (максимально допустимий), кПа	18,0
Відведення тепла	
Відведення тепла до сорочки охолодження, кВт	50,7
Відведення тепла в атмосферу від двигуна, кВт	7,8
Відведення тепла в атмосферу від генератора, кВт	7,5
Відведення тепла до вихлопних газів, кВт	78,9

ТОВ «ТК «Інтерзв'язок» 02167 Київ а/с 36. Код ЄДРПОУ 32920024
Тел. +38 067 465-66-55. E-mail - office@caterpillar.intersv.com

Генератор	
Модель	A2153L4
Напруга, В	400
Частота, Гц	50

Маса та розміри

Довжина, мм	Ширина, мм	Висота, мм	Вага, кг
2745	999	1476	1330

* вага з маслом та охолоджувальною рідиною, без палива.

Комплектація

№ п/п	Обладнання	Кількість
20.	Дизель-електростанція Caterpillar DE110 GC	1
21.	Панель керування	1
22.	4-х полюсний автоматичний вимикач 250А	1
23.	Підігрівач рубашки охолодження двигуна	1
24.	Автоматичний зарядний пристрій для АКБ	1
25.	Погодний кожух	1
26.	Стандартна рама с інтегрованим баком	1
27.	Стартова АКБ	1
28.	Глушник	1
29.	Література англійською мовою	1