

ТОВ «ТК «Інтерзв'язок» 02167 Київ а/с 36. Код ЄДРПОУ 32920024  
Тел. +38 067 465-66-55. E-mail - office@caterpillar.intersv.com

Модель	Режим роботи
DE22E3	Резервне джерело живлення Standby
	22 кВА / 17,6 кВт

Параметри	Standby
Частота	50 Гц
Потужність установки	22,0 кВА
	17,6 кВт
Номер специфікації	LEHE1677-03
<b>Витрата палива</b>	
Ємність паливного бака, л.	55
100% навантаження, л/год	5,9
75% навантаження, л/год	4,3
50% навантаження, л/год	3,1
<b>Система охолодження</b>	
Потік повітря на радіатор, м <sup>3</sup> / хв	33
Загальний об'єм, л.	6,5
<b>Повітряна система</b>	
Витрата повітря для горіння, м <sup>3</sup> / хв	1,5
Максимальний протитиск, кПа	5,0
<b>Вихлопна система</b>	
Температура вихлопних газів, °С	505
Витрата вихлопних газів, м <sup>3</sup> / хв	3,9
Зворотний тиск вихлопної системи (максимально допустимий), кПа	10,2
<b>Відведення тепла</b>	
Відведення тепла від сорочки охолодження, кВт	19,6
Відведення тепла в атмосферу від двигуна, кВт	4,1
Відведення тепла в атмосферу від генератора, кВт	3,0

<b>Генератор</b>	
Модель	LC1114M
Напруга, В	400
Частота, Гц	50
Кількість підшипників	1

ТОВ «ТК «Інтерзв'язок» 02167 Київ а/с 36. Код ЄДРПОУ 32920024  
Тел. +38 067 465-66-55. E-mail - office@caterpillar.intersv.com

### Маса та розміри

Довжина, мм	Ширина, мм	Висота, мм	Вага, кг
1500	620	1115	447*

\* вага з маслом та охолоджувальною рідиною, без палива.

### Комплектація

№ п/п	Обладнання	Кількість
1.	Дизель-електростанція Caterpillar DE22E3	1
2.	Панель керування	1
3.	4-х полюсний автоматичний вимикач	1
4.	Підігрівач рубашки охолодження двигуна	1
5.	Автоматичний зарядний пристрій для АКБ	1
6.	Погодний кожух	1
7.	Стандартна рама с інтегрованим баком	1
8.	Стартова АКБ	1
9.	Глушник	1
10.	Література англійською мовою	1