



ІНТЕРЗВ'ЯЗОК
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА КОМПАНІЯ



ТОВ «ТК «Інтерзв'язок» 02167 Київ а/с 36. Код ЄДРПОУ 32920024

Тел. +38 067 465-66-55. E-mail - office@caterpillar.intersv.com

Модель	Режим роботи
DE33 GC	Резервне джерело живлення Standby
	33 кВА / 26,4 кВт

Параметри	Standby
Частота	50 Гц
Потужність установки	33,0 кВА
	26,4 кВт
Номер специфікації	P2490B
Витрата палива	
Ємність паливного бака, л.	50

100% навантаження, л/год	7,9
75% навантаження, л/год	5,8
50% навантаження, л/год	4,1
Система охолодження	
Потік повітря на радіатор, м ³ / хв	69,6
Загальний об'єм, л.	10,2
Повітряна система	
Витрата повітря для горіння, м ³ / хв	6,5
Максимальний протитиск, кПа	2,2
Вихлопна система	
Температура вихлопних газів, °С	520
Витрата вихлопних газів, м ³ / хв	5,8
Зворотний тиск вихлопної системи (максимально допустимий), кПа	8,0
Відведення тепла	
Відведення тепла від сорочки охолодження, кВт	18
Відведення тепла в атмосферу від двигуна, кВт	3,3
Відведення тепла в атмосферу від генератора, кВт	6

Генератор	
Модель	A1737L4
Напруга, В	400
Частота, Гц	50
Кількість підшипників	1

ТОВ «ТК «Інтерзв'язок» 02167 Київ а/с 36. Код ЄДРПОУ 32920024
Тел. +38 067 465-66-55. E-mail - office@caterpillar.intersv.com

Маса та розміри

Довжина, мм	Ширина, мм	Висота, мм	Вага, кг
1945	870	1238	959*

* вага з маслом та охолоджувальною рідиною, без палива.

Комплектація

№ п/п	Обладнання	Кількість
31.	Дизель-електростанція Caterpillar DE33 GC	1
32.	Панель керування GCCP1.1	1
33.	3-х полюсний автоматичний вимикач	1
34.	Підігрівач рубашки охолодження двигуна	1
35.	Автоматичний зарядний пристрій для АКБ	1
36.	Погодний кожух	1
37.	Стандартна рама с інтегрованим баком	1
38.	Стартова АКБ	1
39.	Глушник	1
40.	Література англійською мовою	1