

ТОВ «ТК «Інтерзв'язок» 02167 Київ а/с 36. Код ЄДРПОУ 32920024  
Тел. +38 067 465-66-55. E-mail - office@caterpillar.intersv.com

Модель	Режим роботи
DE50 GC	Резервне джерело живлення Standby
	50 кВА / 40 кВт

Параметри	Standby
Частота	50 Гц
Потужність установки	50 кВА
	40 кВт
Номер специфікації	P2490B
<b>Витрата палива</b>	
Ємність паливного бака, л.	50
100% навантаження, л/год	7,9
75% навантаження, л/год	5,8
50% навантаження, л/год	4,1
<b>Система охолодження</b>	
Потік повітря на радіатор, м <sup>3</sup> / хв	69,6
Загальний об'єм, л.	10,2
<b>Повітряна система</b>	
Витрата повітря для горіння, м <sup>3</sup> / хв	2,2
<b>Вихлопна система</b>	
Температура вихлопних газів, °С	520
Витрата вихлопних газів, м <sup>3</sup> / хв	5,8
Зворотний тиск вихлопної системи (максимально допустимий), кПа	8,0
<b>Відведення тепла</b>	
Відведення тепла від сорочки охолодження, кВт	18
Відведення тепла в атмосферу від двигуна, кВт	3,3
Відведення тепла в атмосферу від генератора, кВт	6
<b>Генератор</b>	
Модель	A1773L4
Напруга, В	400
Частота, Гц	50



**ІНТЕРЗВ'ЯЗОК**  
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА КОМПАНІЯ



ТОВ «ТК «Інтерзв'язок» 02167 Київ а/с 36. Код ЄДРПОУ 32920024  
Тел. +38 067 465-66-55. E-mail - office@caterpillar.intersv.com

### Маса та розміри

Довжина, мм	Ширина, мм	Висота, мм	Вага, кг
2278	900	1332	1031*

\* вага з маслом та охолоджувальною рідиною, без палива.

### Комплектація

№ п/п	Обладнання	Кількість
41.	Дизель-електростанція Caterpillar DE50 GC	1
42.	Панель керування GSCP1.1	1
43.	4-х полюсний автоматичний вимикач	1
44.	Підігрівач сорочки охолодження двигуна	1
45.	Автоматичний зарядний пристрій для АКБ	1
46.	Погодний кожух	1
47.	Стандартна рама с інтегрованим баком	1
48.	Стартова АКБ	1
49.	Глушник	1
50.	Література англійською мовою	1